

TURBOMAX

DESCRIPCIÓN

Aditivo reforzante de detergencia para fibras textiles

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICA

Estado físico	Color	Olor	pH	Densidad	Contenido de fósforo	Concentración
Líquido Fluido	Traslucido Verde Claro	Característico	13 - 14	1,31 - 1,35 g/ml	NO CONTIENE	≥25%

APLICACIONES

Aditivo empleado como potencializador de detergencia, desengrase y activador de blanqueo oxigenado; para el lavado de todo tipo de fibras textiles hotelera, hospitalaria e institucional, en maquina lavadora.

DOSIFICACIÓN

PRELAVADO	1-3 ml por kg de ropa a nivel medio de agua.
------------------	--

LAVADO	Aplicar 1-6 ml por kg de ropa a nivel bajo de agua.
---------------	---

La dosificación puede variar según la capacidad de la maquina. Se puede hacer manual o automaticamente.

BENEFICIOS

- Ahorra costos de calentamiento de agua porque potencializa la acción de productos desengrasantes y blanqueadores a bajas temperaturas.
- Reduce tiempos para calentamiento de agua en los procesos.
- Fácil de usar, producto liquido que permite dosificación automática por bomba.

PRECAUCIONES

Usar equipo de protección personal*: gafas de seguridad, guantes de nitrilo, botas de caucho- PVC, delantal de caucho-PVC, ropa de protección y tapabocas N95. En caso de salpicadura lavar inmediatamente con abundante agua. No usar lentes de contacto durante su manipulación. Línea de atención a emergencias 24h CISPROQUIM 01-8000-916012, (1) 2886012.